

DÉLI-FONTAINE

FONTAINE SUR PIED



Dites NON aux bouteilles en plastique !

- Purifie l'eau de votre bureau ou à la maison
- Économisez des milliers d'euros : pas besoin de planifier, d'acheter, de transporter et de stocker des bouteilles d'eau
- Pas de souci de qualité de l'eau en bouteille
- Élimine la fatigue du port des packs de bouteilles
- Pas de bouteilles - pas de BPA ou d'arsenic dans votre eau potable, et pas de chlore
- Moins de plastiques pour les décharges

LES + PRODUIT

✓ Filtration par Osmose inverse:

- . Eau faiblement minéralisée
- . Elimination jusqu'à 98 % des éléments néfastes présents dans l'eau

✓ Réservoirs d'eau chaude et froide en acier inoxydable de qualité alimentaire

Une eau unique, douce et légère

✓ Module de dynamisation Natarys (en option):

- . Restructuration de la molécule d'eau
- . Eau vivante et vivifiante

Osmose inverse + Dynamisation = Pureté et vitalité

✓ Connectée au réseau d'eau collectif

✓ Service + de 30 collaborateurs

✓ Utile tout au long de la journée (eau fraîche ou chaude pour le café et le thé)

A intégrer dans votre démarche RSE

✓ Mise en service et maintenance assurés par nos équipes

Au-delà de la filtration et de l'ultrafiltration :

- Système de filtration d'eau par osmose inverse à 5 niveaux.
- Pas de boue accumulée: R.O. la membrane sépare l'eau propre des solides dissous et des autres particules qui sont rejetées.
- Cartouche reminéralisante inclus
- L'eau est savoureuse, sûre et vitale: le système offre une expérience pure et rafraîchissante sans arrière-goût de métaux lourds, de calcaire ou de chlore

Osmose inverse innovante à flux direct

- Distribution d'eau propre et fraîche : eau disponible instantanément purifiée en temps réel
- Pas de réservoir de stockage à température ambiante - pas d'eau viciée ou fleurie
- Production pratiquement illimitée: jusqu'à 1700 litres d'eau purifiée par jour pour une fraction du coût de l'eau en bouteille
- Économie d'eau 1: 1 ou meilleur taux de récupération
- Rinçage automatique de la membrane pour un auto-nettoyage et des performances optimales
- Fonctionnalités de filtration d'eau de première qualité
- Haute capacité 450GPD R.O. membrane (la moyenne des osmoseurs est de 75GPD)
- Membrane Toray® fabriquée au Japon
- Pompe de surpression puissante
- Fonctionnement entièrement automatique avec protection contre le rinçage automatique et la marche au ralenti
- Éléments filtrants et membranes encapsulés pour un entretien plus facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (LPH) 10,2 x 13 x 40" (26 x 33 x 101 cm)
Poids (sans eau) 37,5 lb (17 kg)

Système de filtration Osmose inverse à flux direct

Taux de production d'eau filtrée 450 gpd (1700 l/j) maximum

Taux de récupération (efficacité du système), généralement supérieur à 50%

Capacité d'eau froide jusqu'à 1700 l / j
Capacité d'eau chaude jusqu'à 144 l / j

Protection des enfants Oui (sur eau chaude)

Alimentation : 200-230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A

Intégré: module de revitalisation NATARYS (type Bignan-Violet)

Installation : Jusqu'à 50 m et plus de distance entre la source d'eau d'alimentation et le système est possible. Il existe différentes connexions 1/4" et 3/8"
Options de tubulure disponibles pour faciliter l'installation et la configuration.

Les fonctions eau chaude et eau froide peuvent également être désactivées ensemble ou indépendamment pour économiser l'électricité: le système continuera à fonctionner comme un filtre à eau à haute performance.

Principaux polluants éliminés :



Chlore




Bactéries - virus



Solvants



Rouille



Algues



Produits dérivés



Métaux lourds



Odeurs



Pesticides
Résidus médicamenteux

Fontaine garantie 5 ans en location ou vente, et avec respect des conditions Th.
Système de dynamisation garanti 10 ans, hors chocs électriques.
Conforme aux directives 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, 98/83 / CE, etc.
Nous recommandons la pose d'un adoucisseur pour une eau avec une dureté supérieure à 20°f