

NEW



DÉLI-DIRECT + OSMOSEUR



FONCTIONNEMENT

Osmose inverse à flux direct

IL est l'équipement d'osmose inverse le plus récent et le plus moderne. Son design soigné et sa polyvalence sont pensés pour s'adapter à n'importe quelle maison. L'osmoseur est ultra-compact et s'adapte à tous les lieux. IL combine une grande capacité à produire de l'eau pure avec une quantité minimale d'eau rejetée (~600 ml/l). Il en résulte des économies d'eau importantes et une performance plus durable. **7 niveaux de filtration**, une eau pure dès le premier verre **pas de décharge de membrane**

APPLICATIONS


Compact et design, il s'installe sous l'évier et est pré-raccordé hydrauliquement. Le Déli-direct produit ~2 litres d'eau en moins d'une minute.

LES + PRODUIT

- ✓ Filtration par Osmose inverse:
 - . Eau faiblement minéralisée
 - . Elimination jusqu'à 98 % des éléments néfastes présents dans l'eau
- ✓ Module de dynamisation marcel Violet (option):
 - . Restructuration de la molécule d'eau
 - . Eau vivante et vivifiante
- ✓ Système de filtration relié au réseau d'eau
- ✓ Filtres et membrane 7 en 1
- ✓ Pompe de surpression ultrapuissante :
 - augmente le débit d'eau filtrée
 - améliore la purification de l'eau
 - diminue la quantité d'eaux usées.Fonctionnement entièrement automatique :
- ✓ il suffit d'ouvrir le robinet et d'obtenir instantanément de l'eau propre arrêt et rinçage automatiques.
- ✓ Indicateurs led pour comprendre facilement l'état de votre Osmoseur
- ✓ Eau de boisson et eau de cuisson
- ✓ Buvable par tous, dès la naissance
- ✓ Pose, service et maintenance assurés par nos équipes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT DE POINTE	2 lpm *
POIDS	6.18 kg
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE (max.-min.) ENTRÉE TDS	38°C / 5°C 500 ppm
DURETÉ MAXIMALE RECOMMANDÉE	15 °F
PRESSION D'ENTRÉE	4 bar - 1 bar (400kPa-100kPa)
PREFILTRO	Polypropylène 5 microns et carbone bloc + perles de haute qualité polyphosphate (5g)
MEMBRANE	600 GPD
ROBINET	Robinet
P OMPE	Booster haute performance
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24 VDC 5 A
ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE EXTERNE	100V. 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc

-  FILTER CONTROL
-  QUALITY CONTROL
-  SOUND WARNING
-  LED STATUS
-  VERSATILITY
-  HIGH EFFICIENCY
-  AQUASTOP SYSTEM
-  ANTIFOULING PEARLS
-  PROGRAMMED START SYSTEM
-  ECO PACK



CONNEXION

Connexion d'entrée	3/8"
Connexion du robinet	3/8
Raccordement à l'évacuation	1/4"

ORIGINAL CONSUMABLES

Post Carbon

Combinated filter.

Reverse osmosis membrane

